

OPENETICS [Security]

GAMA

CCTV

Cámara Bullet IR Óptica Fija



Descripción

Cámara digital CCTV color para interior, formato bullet, 420 líneas de resolución, óptica fija de 3,6 mm. Iluminación IR.

Aplicaciones

Obtención de imágenes para vídeo vigilancia en interiores y exteriores, incluso en la oscuridad.

Normativa

Conformidad CE, RoHS y FCC

Ventajas

- Excelente calidad de imagen.
- Vigilancia visible.
- Iluminación IR para visión en la oscuridad.
- Adaptación automática a los cambios de iluminación.
- Sensor Sony CCD.
- Soporte incluido.
- Parasol incluido.

Ficha Técnica

Fecha:

Código Nº:

01-03-0-0-ES-V1.0 17/09/09

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS [Security]

Cámara Bullet IR Óptica Fija

Características Técnicas:

Sensor / Óptica

■ Sensor:	Sony CCD 1/3"
■ Elementos:	500H x 582V
■ Óptica:	3,6 mm
■ Montura de la óptica:	-
■ Auto iris:	-
■ Compensación de contraluz:	Automático
■ Control de exposición:	Electrónico; 1/50 a 1/100.000 s
■ Control de ganancia:	Automático
■ Balance de blanco:	Automático
■ Gama:	0,45
■ Filtro IR mecánico:	No

Salida de Vídeo

■ Sistema de imagen:	PAL
■ Resolución:	420 líneas
■ Conector:	BNC
■ Salida de vídeo:	Compuesta; 1 V pico a pico; 75 Ohm
■ Sincronización:	Interna
■ Relación señal/ruido:	>48 dB

Modo Nocturno

■ Día/noche:	Si
■ Iluminación led IR:	Si, 10 m

Construcción

■ Material carcasa:	Aluminio, color blanco
■ Dimensiones L x An x Al:	85 x 60 x 55 mm 66 x D 50 mm sin parasol
■ Peso:	305 g (soporte incluido)

Alimentación

■ Alimentación:	12V DC; 130 mA sin IR, 170 mA con IR (Fuente no incluida)
-----------------	---

Entorno de Operación

■ Uso interior/exterior:	Interior/exterior
■ Temperatura de funcionamiento:	-10 a +50 °C
■ Humedad de funcionamiento:	85% máxima

Información Comercial

P/N	Descripción	U/Emb.
40016	Cámara bullet color, 420 TVL, 1/3" CCD, IR leds, 3,6 mm.	1

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

GAMA

CCTV

Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

01-03-0-0-ES-V1.0 17/09/09



OPENETICS [Security]

Cámara Bullet IR Óptica Fija

Accesorios & Complementos

Fuente de Alimentación



Ref.	Descripción
40060	Fuente de alimentación 1A, DC 12V

Baluns 75 ohm



Ref.	Descripción
40090	Balun pasivo CCTV RG/UTP
40091	Balun pasivo CCTV RG/UTP, con alimentación

GAMA

CCTV

Ficha Técnica

Código N°: Fecha:

01-03-0-0-ES-V1.0 17/09/09

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS [Security]

GAMA

CCTV

Videograbador Digital para 4 cámaras



Descripción

Videograbador digital para 4 cámaras con la compresión de vídeo más avanzada H.264. Dispone de 4 entradas de audio y 4 entradas de alarma para conexiones externas. La grabación de puede iniciar por horario, detección de movimiento o activación de alarma. Usa un disco duro SATA* (no incluido) para guardar las grabaciones. Se configura a través de un atractivo entorno gráfico basado en iconos, que se maneja con ratón (incluido). Accesible a través de la red local o Internet.

Aplicaciones

Grabación en disco duro* de imágenes del sistema de CCTV.

Activación de alarmas cuando se detecta movimiento en las imágenes.

- Residencial: Viviendas / comunidades de vecinos / zonas comunes
- Oficinas / centros de trabajo
- Ocio: Gimnasios / clubes deportivos / centros recreativos
- Establecimientos comerciales: Tiendas / supermercados / farmacias
- Sanitarios: CAPs / Ambulancias / Clínicas
- Industrial: Naves industriales / almacenes
- Restauración: Establecimientos hoteleros / restaurantes / cafeterías

Normativa

Conformidad CE, RoHS y FCC.

** HDD opcionales de distintas capacidades según los requerimientos de almacenamiento.*

Ficha Técnica

Fecha:

Código N°:

01-03-0-0-ES-V1.0 07/04/11

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS [Security]

GAMA

CCTV

Ficha Técnica

Código N°:

01-03-0-0-ES-V1.0 17/09/09

Videograbador Digital para 4 cámaras

Ventajas

- La grabación en soporte digital asegura la integridad y portabilidad de las grabaciones.
- La compresión de las grabaciones disminuye su tamaño en disco, permitiendo más horas de grabación.
- El acceso remoto a través de la red permite visualizar tanto imágenes en directo como grabaciones.
- Posibilidad de envío de imágenes por e-mail.
- Las entradas de audio posibilitan oír y grabar el sonido ambiente junto a la cámara.
- Entorno gráfico de uso sencillo con ratón.
- Grabación, visualización y transmisión simultáneas.
- Soporta DDNS (sistema dinámico de nombre de dominio).

Características Técnicas:

■ Entradas de vídeo:	4 canales, BNC
■ Salidas de vídeo:	1 BNC, 1 VGA. Funcionamiento simultáneo.
■ Compresión de vídeo:	H.264
■ E/S de audio:	4/1, RCA
■ Sistema operativo:	Linux, en chip
■ Funciones:	Visualización, grabación, y reproducción
■ Funciones de red:	Visualización, grabación, y reproducción a través de red TCP/IP
■ Resolución de vídeo:	Visualización, grabación y reproducción, D1 720x576 PAL / 720x480 NTSC
■ Velocidad de vídeo:	De 1 a 25 ips PAL / 1 a 30 ips NTSC. Ajustable para cada canal, max. 100 en total PAL / 120 en total NTSC. 12 ips PAL / 15 ips NTSC a resolución D1.
■ Visualización:	1 canal, 4 canales
■ Ajuste de vídeo:	Brillo, contraste y color
■ E/S de alarma:	4/1
■ Alarmas internas:	Detección de movimiento y pérdida de vídeo
■ Modos de grabación:	Continua, por alarma y por horario
■ Búsqueda de grabación:	Fecha/hora, canal y modo de grabación
■ Dispositivos de entrada:	Botones frontales, mando a distancia (incluido) y ratón (incluido)
■ Conexión de red:	RJ45, Ethernet 10/100
■ Conexión PTZ:	RS485, multiprotocolo
■ Almacenamiento interno:	1 disco duro SATA, max. 1 Tb
■ Almacenamiento externo:	USB 2.0
■ Alimentación:	12 V DC, 3A. Fuente incluida.
■ Temperatura de funcionamiento:	Entre -20 y 60 °C
■ Dimensiones (An x Al x Pr) mm.:	315 x 52 x 224 mm.
■ Peso:	1,55 Kg. (disco duro no incluido)

Información Comercial

P/N	Descripción	U/Emb.
40031	Videograbador digital 4 canales 100 ips, H.264	1

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12

F: (+34) 93 784 82 10

E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43

F: (+34) 91 547 76 59

E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS [Security]

Videograbador Digital para 4 cámaras

Accesorios & Complementos

Discos Duros



Ref.	Descripción
40140	Disco duro interno 3,5" SATA, 500 Gb
40141	Disco duro interno 3,5" SATA, 1 Tb (1000 Gb)
40142	Disco duro interno 3,5" SATA, 2 Tb (2000 Gb)

Monitores de Visualización



Ref.	Descripción
40100	Monitor de visualización TFT 17", formato 4:3, conexión VGA
40101	Monitor de visualización TFT 19", formato 4:3, conexión VGA
40104	Monitor de visualización TFT 21", formato 4:3, conexión VGA

GAMA

CCTV

Ficha Técnica

Código N°: Fecha:

01-03-0-0-ES-V1.0 17/09/09

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

